



INFORMACIÓN GENERAL

La solución de miniriel facilita el montaje rápido de módulos fotovoltaicos enmarcados en techados metálicos trapezoidales. La estructura sencilla permite instalar en el tejado con facilidad. La almohadilla de goma EPDM está en el paquete para una perfecta impermeabilización.



CARACTERÍSTICAS

1. Ahorra tiempo y costes de instalación. Instalación rápida sin rieles para ahorrar costes.
2. Perfecta impermeabilización. Junta con EPDM, debajo de los miniriele que protegen a las fugas de agua.
3. Solución de embalaje profesional. Solución de embalaje profesional para facilitar la logística y el almacenamiento más enocómico.
4. Diseño personalizado. La longitud de los miniriele se puede personalizar.

ESPECIFICACIÓN

Nombre del sistema	MetaRoof-MT-Mini rail
Tipo de tejado	Techo metálico
Ángulo de inclinación	0°-45°
Velocidad del viento	60m/s
Carga de nieve	1.6KN/m ²
Módulos solares aplicables	Con marco/sin marco
Disposición de los paneles	Vertical/Horizontal
Estándar de diseño	BS EN1991, ASCE7-10, BS 6399, AS-NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1553
Material	AL-6005-T6 & SUS304&EPDM
Color	Plata/Negro
Garantía	10-year

CERTIFICADO

Descripción

4-Paneles

6-Paneles

8-Paneles

10-Paneles

12-Paneles

1



Miniriel L 300/350/440mm

10

14

18

22

26

2



Kit de presor lateral 30/35

4

4

4

4

4

3



Kit de presor central 30/35

6

10

14

18

22