



CERTIFICADO

ESPECIFICACIÓN

Nombre del Sistema	MetaRoof-TR-Hook
Tipo de tejado	Tejado de tejas
Ángulo de inclinación	0° - 45°
Velocidad del viento	60m/s
Carga de nieve	1.6KN/m ²
Módulos solares aplicables	Con marco/sin marco
Disposición del panel	Vertical/Horizontal
Estándar del diseño	BS EN1991, ASCE7-10, BS 6399, AS-NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1553
Material	AL-6005-T6 & SUS304
Color	Plata/Negro
Warranty	10 años

CARACTERÍSTICAS

1. Gran idoneidad. Una variedad de ganchos de tejado adaptados para tejas, tejas lisas o tejas de pizarra.
2. Cumplen con los diferentes requisitos de carga. El amplio rango de rieles de aluminio para los distintos requisitos de carga.
3. Cumple con diferentes estándares. Cumple con los estándares europeos, americanos, australianos y otros internacionales.

INSTALACIÓN



COMPONENTE

- 1 Riel 4700mm
- 2 Riel 2300mm
- 3 Unión para rieles
- 4 Presor lateral
- 5 Presor central
- 6 Gancho para tejas
- 7 Kit de conexión a tierra
- 8 Clip de conexión a tierra
- 9 Clip de cable

OPCIÓN

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | |
| Gancho para tejas Vertical | Gancho para tejas Horizontal | Gancho para tejas Vertical |
| | | |
| Gancho para tejas Horizontal | Gancho para tejas Vertical | Gancho para tejas Vertical |
| | | |
| Gancho para tejas Vertical | Gancho para tejas Vertical/Horizontal | |